

Amphitech

N°F000 0562B



PTU **GAP 03 I**

Notruftelefon / Türtelefon mit Freisprechverbindung, vandalismusgeschützt:
für Installation **IN LAUTER UMGEBUNG**

- in barrierefreier Ausführung
 - mit einer programmierbaren Direktruftaste für 1 bis 4 Rufnummern
- Das Gerät **PTU GAP 03 I** kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

Funktionen

- Notruf- und Türtelefon

Technische Daten

- 1 Direktruftaste mit programmierbaren Rufnummern
(Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **1 - 4 Rufnummern**)
 - Für die reine Telefonfunktion wird das Gerät aus der Telefonleitung gespeist. Diese Funktion bleibt auch bei Ausfall der Spannungsversorgung erhalten.
 - Akustikkoppler als Kommunikationshilfe für Hörgeräteträger
 - Piktogrammanzeige (beleuchtet) zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
 - Ausgabe von Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung)
 - **Audio-Verstärker: maximale Lautstärke in 1 m Abstand 80 dB**
 - 2 Relaisausgänge, programmierbar als Zwangssteuer- oder als Türöffnerkontakte
 - 1 Steuereingang, potentialfrei oder mit Spannung
(*Relais-Ansteuerung, Sprachruf, technischer Ruf, Ruffilter*)
 - 1 Eingang für ein externes Sprachausgabesystem
 - Automatischer Testruf (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
 - Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
 - Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
 - Spannungsversorgung 10 bis 30 V DC
 - Stromaufnahme max. 300 mA
 - Technischer Ruf bei Spannungsausfall
(bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH und Amphitech Leitstand **ORA**)
 - Unterputzmontage (Hohlwandeinbau)
 - Abmessungen: 355 x 120 x 48 mm
 - Schutzgrad: **IP 65 – IK 09**
 - Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
 - Frontblende aus Hartglas 10 mm, Edelstahlrahmen 2,5 mm
 - UP-Gehäuse BME - 355 x 120 x 65 mm zur Unterputzmontage (im Lieferumfang enthalten)
- ### Optionen und Zubehör
- AP-Gehäuse BSE - 358 x 123 x 68 mm oder BSEV - 358 x 123 x 88 mm zur Aufputzmontage
 - Spannungsversorgung BAS 1206C01 **oder** BAS 1210 **oder** ALIM 1210

